

CUBISH STEALTH

VESTAVNÁ ZÁSUVKA TYPE 2

Elegantní vestavná nabíjecí zásuvka pro skryté zabudování do zdi či fasády — minimální vizuální dopad, vysoká odolnost IP54 / IK10 a volitelná RFID autorizace přístupu.

- **Vestavná montáž** — kompletní skrytá instalace do zdi nebo fasády
- **Odolnost** — IP54 + IK10, ochrana proti prachu, vodě i nárazu
- **Konektor** — Typ 2 — zásuvka, nebo kabel s konektorem Typ 2
- **Signalizace** — zabudovaná RGB LED indikace stavu nabíjení
- **RFID** — volitelná čtečka Wiegand 34 pro řízení přístupu
- **Teplotní rozsah** — provoz od -25 °C do +50 °C



IP54 · IK10

Konektor Typ 2

RGB LED

RFID Wiegand 34

-25 až +50 °C

2 roky záruka

O PRODUKTU

CUBISH STEALTH je vestavná nabíjecí zásuvka Type 2 určená pro elegantní zabudování do zdi nebo fasády budovy. Kompaktní design a krytí IP54 ji předurčují i pro venkovní rezidenční a komerční instalace kladoucí důraz na estetiku. Tělo je vyrobeno z odolného technopolymeru GW75 s krycí deskou z polykarbonátu (volitelně nerezové oceli), což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům i mechanickému poškození (IK10). Stav nabíjení signalizuje integrovaná RGB LED, volitelně lze doplnit RFID čtečku Wiegand 34.

Provoz vyžaduje propojení s řídicí jednotkou all-in-one **EVSE 2.0 DIN** (montáž na DIN lištu v rozvaděči, prodává se samostatně), která zajišťuje řízení nabíjecího procesu, ochranu proti únikovým proudům (Typ A-EV), kontrolu ochranného vodiče a komunikaci s vozidlem dle IEC 61851-1. Umožňuje nabíjení výkonem až 22 kW (3×32 A) a nabízí široké možnosti integrace do nadřazených systémů.

Technická specifikace

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY

Materiál montážního boxu	Technopolymer GW75
Nehořlavost boxu	Glow wire test 960 °C
Materiál krycí desky	Polykarbonát PC (volitelně nerezová ocel)
Nehořlavost desky	UL94-V0
Hmotnost	850 g

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Rozměry krycí desky	208 × 168 mm
Hloubka boxu	97 mm + 23 mm (deska)
Doporučený montážní otvor	165 × 125 mm
Doporučená hloubka otvoru	105 mm

OCHRANA A ODOLNOST

Stupeň krytí	IP54
Mechanická odolnost	IK10
Teplotní rozsah	−25 °C až +50 °C (teplota okolního vzduchu)

KONEKTIVITA

Nabíjecí zásuvka	Type 2 (součástí balení)
Připojení	Svorkovnice (součástí balení)
Signalizace	RGB LED (+12 V, GND, 3,3 V RGB signál)
RFID	Volitelně Wiegand 34

ŘÍDICÍ JEDNOTKA (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

Doporučená jednotka	EVSE 2.0 DIN — montáž na DIN lištu v rozvaděči
Max. výkon	22 kW (3×32 A)
Elektrická ochrana	Proudový chránič Typ A-EV
Komunikace s vozidlem	Dle normy IEC 61851-1

OSTATNÍ

Záruka	2 roky
--------	--------

Detail provedení



Rozměrový výkres

